



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ RS

## Zážehový motor

Technické údaje		2,0 TSI/180 kW 4x4 (A)
<b>Motor</b>		
Motor		zážehový, přepĺňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč
Počet válců		4
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]		1984
Vrtání × zdvih [mm × mm]		82,5 × 92,8
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]		180/5250–6500
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]		370/1600–4300
Kompresní poměr		9,6 : 1
Exhalační norma		EU 6 AP
Plnění		elektronicky řízené kombinované (přímé a nepřímé) vstřikování paliva
Zapalování		elektronické bezdotykové, řízené řídící jednotkou
Mazání		tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje
Palivo		bezolovnatý benzin min. o. č. 95
<b>Pohon</b>		
Pohon		pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou
Spojka		dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka		automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně		I-3,400 II-2,750 III-1,767 IV-0,925 V-0,705 VI-0,755 VII-0,635 Z-2,900
Stálý převod		I-4,813 II-3,667
<b>Podvozek</b>		
Přední náprava		zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
Zadní náprava		víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
Odpružení		vinutými pružinami s adaptivními teleskopickými tlumiči, vzadu s adaptivními tlumiči vně pružin
Brzdy		kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem
Brzdy vpředu		kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
Brzdy vzadu		kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením
Parkovací brzda		elektromechanická na zadní kola
Řízení		progresivní s elektromechanickým posilovačem
<b>Karoserie</b>		
Karoserie		pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová
Součinitel odporu vzduchu c <sub>x</sub>		0,326–0,362 {0,330–0,362}



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ RS

## Zážehový motor

Technické údaje		
2,0 TSI/180 kW 4x4 (A)		
<b>Vnější rozměry</b>		
Délka	[mm]	4699
Šířka	[mm]	1882
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1666 {1665}
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2790
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	195 {194}
Rozchod kol vpředu	[mm]	1579
Rozchod kol vzadu	[mm]	1569
<b>Vnitřní rozměry</b>		
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1527
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada)	[mm]	1510/{1511/1270}
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1059
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada)	[mm]	1014/{1015/905}
Objem zavazadlového prostoru (za 3. řadou sedadel do úrovně hrany zadních opěr, rolo je uloženo pod podlahou)	[l]	{270}
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru (se sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy opěry a dle proměnné pozice 2. řady sedadel)	[l]	835 {765}
Maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech, po střechu	[l]	2065 {2005}



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ RS

## Zážehový motor

Technické údaje		2,0 TSI/180 kW 4x4 (A)
<b>Hmotnosti</b>		
Pohotovostní hmotnost – s řidičem*	[kg]	1794–1938 {1826–1972}
Užitečné zatížení – s řidičem*	[kg]	527–654 {610–756}
Celková hmotnost	[kg]	2373–2390 {2507}
Maximální zatížení střechy	[kg]	75
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	2300–2500 {2000}
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	2300–2500 {2000}
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	100
<b>Náplně</b>		
Objem palivové nádrže	[l]	58
<b>Provozní vlastnosti</b>		
Maximální rychlosť	[km/h]	234 {233}
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	6,5 {6,6}
Spotřeba – kombinovaná (WLTP)	[l/100 km]	8,6–8,9
Emise CO <sub>2</sub> – kombinované (WLTP)	[g/km]	195–203
Vnější průměr zatačení – stopový	[m]	11,6

\* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

{ } Platí pro sedmimístné provedení.

Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. září 2017 platí pro určování spotřeby paliva a emisí CO<sub>2</sub> nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. září 2018 standard WLTP nahradí dosavadní nový evropský jízdní cyklus (NEDC). Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva i emisí CO<sub>2</sub> v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC.

V současné době jsme dle právních předpisů stále povinni uvádět hodnoty získané podle standardu NEDC. V případě, že se jedná o nové vozidlo, které je homologováno na základě měřicího cyklu WLTP, jsou hodnoty měřicího cyklu NEDC odvozeny od měřicího cyklu WLTP. Uvedení hodnot získaných podle měřicího cyklu WLTP je až do okamžiku jeho povinného zavedení dobrovolné. Pokud jsou hodnoty získané podle měřicího cyklu NEDC uváděny v určitém intervalu, nevztahují se ke konkrétnímu automobilu a nejsou tak součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (např. vestavené díly, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí, podmínek v dopravě a způsobu jízdy rovněž ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie, emise CO<sub>2</sub> a jízdní výkony konkrétního vozidla.



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ RS

Zážehový motor

