

Kamiq

Zážehové motory



Technické údaje	1,0 TSI/70 kW	1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Motor					
Motor	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč				
Počet válců	3			4	
Zdvihový objem [cm ³]	999			1498	
Vrtání × zdvih [mm × mm]	74,5 × 76,4			74,5 × 85,9	
Maximální výkon/otáčky [kW/min ⁻¹]	70/5000–5500	85/5500		110/5000–6000	
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min ⁻¹]	175/1600–3500	200/2000–3500		250/1500–3500	
Kompresní poměr	11,5 : 1			12,0 : 1	
Exhalační norma	EU 6 EA				
Plnění	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva				
Zapalování	elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou				
Mazání	tlakové oběžné s plnoprútokovým čističem oleje				
Palivo	bezolovnatý benzin min. o. č. 95				
Pohon					
Pohon	pohon předních kol				
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednotkoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložением	dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané		třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednotkoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložением	dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	mechanická pětistupňová, plně synchronizovaná	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,769 II-2,095 III-1,281 IV-0,881 V-0,673 Z-3,182	I-3,615 II-2,111 III-1,387 IV-0,973 V-0,739 VI-0,554 Z-3,182	I-3,765 II-2,273 III-1,531 IV-1,133 V-1,176 VI-0,956 VII-0,795 Z-4,170	I-3,750 II-2,100 III-1,357 IV-1,026 V-0,810 VI-0,652 Z-3,583	I-3,500 II-2,087 III-1,343 IV-0,940 V-0,974 VI-0,780 VII-0,653 Z-3,722
Stálý převod	4,357	4,688	I-4,800 II-3,429 III-4,500	3,684	I-4,800 II-3,429 III-4,500
Podvozek					
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem				
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny				
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin				
Brzdy	kapalinové dvoukruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem				
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny				
Brzdy vzadu	bubnové			kotoučové	
Parkovací brzda	ruční mechanická na zadní kola				
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem				

Kamiq

Zážehové motory



Technické údaje	1,0 TSI/70 kW	1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Karoserie					
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová				
Součinitel odporu vzduchu c_x	0,312–0,335	0,310–0,333		0,316–0,334	
Vnější rozměry					
Délka [mm]	4241				
Šířka [mm]	1793				
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1531				
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2651				
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	188				
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	696				
Rozchod kol vpředu [mm]	1531				
Rozchod kol vzadu [mm]	1516				
Vnitřní rozměry					
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm]	1439				
Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm]	1425				
Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm]	1051				
Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm]	1003				
Objem zavazadlového prostoru [l]	400				
Objem zavazadlového prostoru při sklopených opěradlech zadních sedadel [l]	1395				
Hmotnosti					
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg [kg]	1223–1381	1233–1396	1254–1417	1276–1431	1288–1443
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg [kg]	414–538	429–552	428–551	434–550	432–548
Celková hmotnost [kg]	1674–1720	1696–1750	1716–1770	1737–1790	1747–1800
Maximální zatížení střechy [kg]	75				
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného [kg]	610		620	630	640
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 % [kg]	1000	1200		1250	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 % [kg]	1000	1200		1250	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg]	75				
Náplně					
Objem palivové nádrže [l]	50				

Kamiq

Zážehové motory



Technické údaje	1,0 TSI/70 kW	1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Provozní vlastnosti					
Maximální rychlost [km/h]	183	196	195	214	213
Zrychlení 0–100 km/h [s]	11,0	9,7	10,2	8,3	8,3
Spotřeba – kombinovaná (WLTP) [l/100 km]	5,5–5,6	5,4–5,8	5,6–5,9	5,7–6,1	5,7–6,1
Emise CO ₂ – kombinované (WLTP) [g/km]	124–127	123–131	127–135	130–138	130–137
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]	10,1				

Technická data a kresby odpovídají výbavě Selection a Top Selection. Hodnoty a nabídka motorů pro Monte Carlo může být odlišná.

Kamiq

Zážehové motory

SKODA

